

Здания «Классик» представляют собой каркасно-металлическую конструкцию. Снаружи стены обиты профилированным листом любой цветовой гаммы, крыша обшита тонколистовым оцинкованным холоднокатанным прокатом, а изнутри стены обшиты пластиковыми панелями, панелями МДФ, или ламинированным ДВП (с пароизоляцией). Пол (деревянный или фанерный) покрыт утепленным линолеумом.

Электроснабжение:

- источник тока напряжением 380/220 В, 50 Гц;
- электромонтаж внутри здания выполнен проводом марки ПВЗ
- на изделии установлено устройство защитного отключения
- мощность потребителей электроэнергии изделия от 6 до 43 кВт

Отопление:

- подключение к централизованному
- от электронагревательных приборов

Холодное водоснабжение:

- автономное
- подключение к централизованному

Горячее водоснабжение:

- от электроводонагревательных приборов
- подключение к централизованному

Вентиляция:

- естественная (через окна и двери)
- принудительная (при помощи электровентиляторов или кондиционеров).

Кондиционеры (оконные) устанавливаются по желанию Заказчика

Канализация:

- бытовая с выпуском наружу
- централизованная

Основные параметры и размеры:

- Масса снаряженного изделия, от 6000 кг
 - Длина здания от 6000 мм. до 10000 мм.
 - Длина (с дышлом) 8126 мм., 9920 мм., 1126 мм.
 - Ширина 2400 мм - 3000 мм.
 - Высота здания 2480 мм.
 - Толщина стен, мм 80-150
 - Толщина пола, мм 100-200
 - Толщина потолка, мм 105-135
 - Высот на шасси 3520 мм.
 - Площадь (внутренняя) помещения, м 15,0 – 30,0
 - Колея колёс, мм 2040,1820
 - Дорожный просвет, мм 320
 - Давление в шинах, кгс/см 2,9; 3,5
-
- Наибольшая скорость транспортировки, км/ч 60